

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 5106/1

1. A terméktípus azonosító kódja: **EpoxiCol 2K (EN 13888 RG2WA)**
2. Azonosító: EpoxiCol 2K reaktív epoxigyanta kötőanyagú fugázóanyag (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Épületek falazatainak és padlóinak burkolására szolgáló kerámia, műkő, természetes kő, üvegmozaik burkolólapok fugáinak kitöltésére, különösen olyan helyeken, ahol a burkolat jelentős vízterhelésnek és/vagy vegyi terhelésnek van kitéve (pl. labor-helyiség, termál- és élményfürdő, medence, üzemi konyha, üzemi zuhanyzó, stb.)
4. A gyártó: Lasselsberger-Knauf Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **3**
7. A vonatkozó szabványok által kiadta: ÉMI-TÜV SÜD Kft.  
NAT-1-1351/2015  
Első Típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: R-780951
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

### 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Hajlítószilárdság száraz tárolás után, N/mm <sup>2</sup>	>30	MSZ EN 12808-3
Nyomószilárdság száraz tárolás után, N/mm <sup>2</sup>	>50	MSZ EN 12808-3
MSZ EN 13888 szerinti besorolása	RG2WA	MSZ EN 12808-2
Kopásállóság, mm <sup>3</sup>	Max. 100	MSZ EN 13888
Zsugorodás, mm/m	<0,5	MSZ EN 12808-4
Vízfelvétel 240 perc után, g	<0,1	MSZ EN 12808-5

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2016.08.01.  
(a kiállítás helye és dátuma)

**Veit Tamás**  
Ügyvezető igazgató  
(név és beosztás)

**LASSELSBERGER-KNAUF**  
Építőipari Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári u. 9.



(aláírás)